

# SUPERVISION® FAHRWÄGEN

## FAHRWAGEN SVR95



- Aus Edelstahl, lenkbar
- Mit 2 EC-Motoren und 6-Rad-Antrieb
- Für DN100 bis ca. DN300
- Inklusive Standardräder und Kaltlicht-Zusatzbeleuchtung
- Serienmäßig mit Neigungssensoren (Längs- und Querachse)
- Mit Drucksensor zur ständigen Überwachung des Innendrucks
- Sehr durchzugsstark
- Druckdicht bis 10 bar; Gewicht ca. 8 kg
- Abmessungen: 274 x 84 x 72 mm (L x B x H)

## FAHRWAGEN SVR140



- Aus Edelstahl, lenkbar
- Mit 2 EC-Motoren und 6-Rad-Antrieb
- Für DN150 bis ca. DN500
- Inklusive Standardräder und Zusatzbeleuchtung
- Serienmäßig mit Ortungssender
- Mit Neigungssensoren (Längs- und Querachse)
- Mit Druck- und Temperatursensoren zur ständigen Überwachung des Innendrucks und der Innentemperatur
- Elektrische Hubvorrichtung für Kamera mit ca. 165 mm Hubbereich
- Rückfahrkamera integriert und zuschaltbar.
- Druckdicht bis 10 bar; Gewicht ca. 14 kg.
- Abmessungen: 367 x 120 x 100 mm (L x B x H)

## FAHRWAGEN SVR250



- Aus Aluminium und Edelstahl, lenkbar
- Mit 2 EC-Motoren und 6-Rad-Antrieb (elektrisch auskuppelbar)
- Für DN250 bis ca. DN1000
- Inklusive Standardräder und Zusatzbeleuchtung
- Serienmäßig mit Ortungssender, Neigungssensoren (Längs- und Querachse)
- Mit Drucksensor zur ständigen Überwachung des Innendrucks
- Elektrische Hubvorrichtung für Kamera mit ca. 280 mm Hubbereich
- Druckdicht bis 1 bar; Gewicht ca. 25 kg
- Abmessungen: 488 x 181 x 167 mm (L x B x H)

## FAHRWAGEN SVR SAT140



- Mit Standardbereifung
- Abmessungen ohne Führungsrohr: 610 x 130 x 120 mm (L x B x H)
- Abmessungen mit Führungsrohr: 680 x 130 x 120 mm (L x B x H)
- Gewicht ca. 20 kg
- Druckdicht bis 1 bar
- Vor- & Rückfahrkamera PAL / farbig
- für DN 150 bis ca. 600 mm

### r.tec GmbH

Bruckbachweg 23, 4203 Altenberg bei Linz, Austria

T +43 7230 7213 752, F +43 7230 8093 731

office@r-tec.at, www.r-tec.at