

vCAM KONTROLLEINHEITEN

vCAM KONTROLLEINHEIT - VIV KTV (VIEW)



- Kontrolleinheit mit 20 cm TFT LCD Einheit
- Akku- und Netzbetrieb
- 12 Volt Anschluss
- Drei integrierte Ortungsfrequenzen (512 Hz, 640 Hz, 33 kHz)
- Meterzähler
- Video In & Out

vCAM KONTROLLEINHEIT - VIV KTD (DIGITAL)



- Kontrolleinheit mit 20 cm TFT LCD Einheit
- 80 GB Festplatte mit integriertem Rekorder (+Wiedergabefunktion)
- Dateneinschreibung über wasserdichte Tastatur
- Mikrofon zum Anhang von Audiokommentaren
- Akku- und Netzbetrieb
- 12 Volt Anschluss
- Video In & Out
- SD-Kartenspeicher
- Drei integrierte Ortungsfrequenzen (512 Hz, 640 Hz, 33 kHz)
- Meterzähler
- externe Dokumentationssoftware

vCAM HASPELN

vCAM HASPEL - VIV H-M (TYP-M)



30 Meter Schubkabel (10 mm) auf stabiler Haspel

vCAM HASPEL - VIV H-C (TYP-C)



60 Meter Schubkabel (12 mm) auf stabiler Haspel

vCAM HASPEL - VIV H-P (TYP-P)



120 Meter Schubkabel (12 mm) auf stabiler Haspel

r.tec GmbH

Bruckbachweg 23, 4203 Altenberg bei Linz, Austria

T +43 7230 7213 752, F +43 7230 8093 731

office@r-tec.at, www.r-tec.at