TECHNISCHE DATEN

- Sanierungslänge des Hutes: bis 250 mm
- Anzahl der Luftkammern: 2
- Empfohlene Harze: PU-Harze, Epoxyd-Harze
- Empfohlenes Hut-Material: Nadelfilz-Hut
- Empfohlenes Liner-Material: Glasfasermatte, Nadelfilz-Schlauch
- Empfohlenes Hut-Laminat: Nadelfilz-Hut
- Einsatzbereich Hauptrohr: DN 150 - DN 600
- Einsatzbereich Anschlussrohr: DN 100 - DN 250

GUMMIHÜTE FÜR DEN HUTLINER-PACKER

Die heutige Version der Gummihüte ist das Ergebnis zahlreicher Werkstatt- und Praxis-Versuche. Form und Gummimischung der Hutblasen wurden für die Seitenanschluss-Sanierung stetig optimiert. Das Verfahren wird von Kunden weltweit eingesetzt.

- Spezial-Gummimischung
- Form und Gummimischung optimiert Anpressvorgang
- Passend für Anschlussrohre von DN 100 bis DN 250
- Gummihüte und Packer bilden ein variables Baukasten-Set für die Sanierung

r.tec GmbH
Bruckbachweg 23, 4203 Altenberg bei Linz, Austria
T +43 7230 7213 752, F +43 7230 8093 731
office@r-tec.at, www.r-tec.at